FRITECH

Hotte soudée spéciale friteuse
H=450mm

ALVENE

LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

FRITECH

CONCEPTION / FABRICATION

| Les hottes FRITECH sont disponibles en longueurs 1000,2000, et 2500 mm. Sans visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement.

| **Un profil support est intégré à chaque extrémité de la hotte,** permettant de la suspendre par des tiges filetées ØM8.

| L**e mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes les parties visibles,** assure une finition exempte de bavures et de parties saillantes.

| **Les jonctions façades / joues sont soudées et polies sur toute la hauteur.**

| **Les angles inférieurs de capteur sont soudés** et une jonction est prévue entre la gouttière et le capteur, assurant une étanchéité parfaite.

| **L'ensemble des pièces visibles ainsi que l'arrière du capteur sont réalisés en acier inoxydable austénitique AISI 304** (CN 18-10), finition brossée deux faces, grain 220 avec PVC de protection.

| **La conception des joues** évite tout marquage sur les faces extérieures. Elles sont assemblées par goujons thermo soudés et écrous.

| **Filtres à choc** 398x498x25mm avec cadre et poignée en acier inoxydable, (débit de 600m^3/h par filtre).

| **Éclairage par spots encastrés IP65, 50W halogène.**

| **Chaque capteur est étanche** et muni, en partie inférieure d'un bouchon de purge en acier inoxydable G3/8 afin d'évacuer les graisses et condensats.

| En option le bandeau inférieur de la façade peut être perforé pour créer un rideau d'air, améliorant le cantonnement de la hotte. L'air neuf est amené par un réseau de soufflage directement sur le plénum de soufflage intégré en standard à la hotte.

| En option, peut-être ajouter un dosseret de cantonnement 3 faces, double peau, en acier inoxydable austénitique AISI 304 (CN 18-10).

| Le plénum de soufflage est isolé en mousse M1. L'accès à ce plénum est facilité par des panneaux amovibles.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



Tél : +33(0)1 64 15 60 30 - Fax : +33(0)1 64 15 60 39
Courriel : commercial@alvene.com - Site : www.alvene.com

D.CONC.42-A
valid : 18/05/18
modif. : 18/05/18

FRITECH

ENCOMBREMENT / POIDS



FRITECH				
Modèle	07 SF[1]	07 DF[2]	09 SF[1]	09 DF[2]
P (mm)	735		935	
Poids (kq/ml)	38		44	

[1] : SF=simple flux, bandeau inférieur de façade non perçé. Pas de rideau d'air vertical.
[2] : DF=double flux, bandeau inférieur de façade perçé. Rideau d'air vertical.

POINTS DE FIXATIONS



RACCORDEMENTS : Diamètre et nombre de viroles préconisés



Long. (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
1000	315	80	500	250	-	-
1500	315	80	750	375	-	-
2000	355	80	1000	666	333	-
2500	355	80	1250	625	416	833

Tél : +33(0)1 64 15 60 30 - Fax : +33(0)1 64 15 60 39
Courriel : commercial@alvene.com - Site : www.alvene.com

D.CONC.42-A
valid : 18/05/18
modif. : 18/05/18